

Vertreter-Information VI 27/2021

Neue Norm DIN 18799-3:2021-02

Die neue Norm DIN 18799 „ortsfeste Steigleiteranlagen an baulichen Anlagen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen – **Teil 3: Zubehörteile**“ ist mit **Anwendungsbeginn 01.02.2021** in Kraft getreten.

Im Anhang erhalten Sie eine Präsentation mit allen wichtigen Punkten / Vorgaben.
(Präsentation nur zum internen Gebrauch!)

Die für uns wichtigsten Punkte in DIN 18799-3 sind:

- Das Dach-Ausstiegsgeländer ist nun definierter Bestandteil der Absturzsicherung und sollte daher immer (optional) mit angeboten werden.
- Durchgangssperre („Türchen“) neu definiert ⇒ Ausführung wie in DIN EN ISO 14122. Es ist also zwingend Türchen 05298305 erforderlich.
- Abstieg auf Bühnen und Laufstege – hier sind, wenn der Abstand zum Geländer ≤ 1500 mm beträgt Maßnahmen zur Vervollständigung der Schutzfunktion zu ergreifen ⇒ Ausführung wie in DIN EN ISO 14122. Hier haben wir als einfache Lösung die „Bodenbefestigung für Rückenschutz“ 0529010701 in den Katalog aufgenommen (Seite A.51).

Der Konfigurator sowie die MA 5064 werden schnellstmöglich auf den neuesten Stand gebracht.

Bad Camberg, 01.03.2021 / scm

Verteiler:

Alle WL per E-Mail, VK, Provisionsabteilung, TB, Ablage

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_09-2021 Creator: Beatrix Herzog Date: 2021/09/29 09:14

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_09-2021?rev=1632907248

Last update: 2025/08/28 12:40

