

Vertreter-Information VI 26/2024

Ortsfeste Leiteranlagen aus Aluminium

Aus gegebenen Anlass informieren wir nochmals zu den Besonderheiten einer Steigleiter aus Aluminium:

Im Konfigurator lassen sich die Anlagen nach den gängigen Normen in Stahl bzw. Edelstahl konfigurieren. Sobald der Kunde jedoch eine Anlage aus Aluminium wünscht, müssen Sie bei der manuellen Anpassung bitte an folgende wichtigen Punkte denken:

- Der Rückenschutzkorb muss zwingend mit dem Aussteifungsset versehen werden. Artikel 0629030000 wird für jeden Leiterzug benötigt! Verweis: MA5064, Seite 24, Kap. 8.7.3 Rückenschutzkorb aus Aluminium
- Weitere Wandhalter „bei Verwendung von Zubehör oben dürfen die ersten Wandhalter bis max. 185 mm unterhalb der Bauwerkkannte montiert werden (Abb. 14). 560 mm unter dem obersten Wandhalter muss ein zweiter Wandhalter gesetzt werden. Verweis MA5064, Seite 9, Kap. 8.2 Übergangsstücke. Das trifft übrigens auch für die Stahlleiter mit 34er Holmen zu!

Hinweis zur MA: Zu den unter „8.3. Wandbefestigungen“ erwähnten „Zubehörteile“ zählen auch die Holmbügel. Siehe auch unter „8.5. Ausstieg Zubehör“.

Als weitere Hilfestellung werden wir im TX des Artikels „Alu-Rückenschutzbügel“ einen Hinweis auf das Aussteifungsset hinterlegen.

Wir bitten um Beachtung und Anwendung! Sollten von unserer Seite her die Artikel erst gar nicht mit angeboten werden, nehmen wir unserem Kunden die Möglichkeit nach unseren Vorgaben zu verbauen und die Sperrung der Anlage und eventuelle Kosten sind hier vorprogrammiert.

Bad Camberg, 19.09.24/spy/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_26-2024 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 19/09/2024 07:29

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_26-2024?rev=1726736735

Last update: **2025/08/28 12:40**

